


Fundament odlewać w rurach kartonowych np. firmy RUKARBUD.  
Strzemieczko f–my RUKARBUD lub wykonywać z stali zbrojenkowej cynkowane  $\varnothing 10$  i drutu stalowego  $\varnothing 1$ .  
Fundament zabezpieczać przed działaniem wód gruntowych przez abizolowanie  
L – długość fundamentu powinna być większa od strefy przemarzania.

		HELITECH Sp. z o.o. ul. Szczepna 7B lok. 18 02-457 Warszawa NIP 5223011368 REGON 147020508 KRS 0000489879	
temat: PROJEKT BUDOWLANY			
Projekt budowy l&eacute;gowiska dla s&eacute;miogowc&ouml;w ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Prz&eacute;chod&eacute;gi&eacute; SPZOZ w W&eacute;lczu			
inwestor	107 Szpital Wojskowy z Prz&eacute;chod&eacute;gi&eacute; SPZOZ w W&eacute;lczu ul. Ko&eacute;obrz&eacute;ska 44, 78-600 W&eacute;lcz		
lokalizacja	Ul. Ko&eacute;obrz&eacute;ska 44, dzia&eacute;lka nr 1856/12 obr&eacute;b 0001 78-600 W&eacute;lcz		
tytu&eacute;l rys.	FUNDAMENT DO PODW&eacute;YSZONEJ LAMPY OPL		
bran&eacute;ża	PROJEKTANT:	podpis:	
	mgr in&eacute;ż. Zb&eacute;gn&eacute;w Mow&eacute;rzy&eacute;ni&eacute;k upr. nr UAN VI-F/3/38/88		
	SPRAWDZAJ&eacute;CY: mgr in&eacute;ż. Zb&eacute;gn&eacute;w Barszcz&eacute;k nr upr. UAN VI-F/3/59/90	podpis:	
ELEKTRYCZNA	OPR&eacute;ACOWAN&eacute;E: mgr in&eacute;ż. K&eacute;az&eacute;mier&eacute;z Flo&eacute;k	podpis:	
sk&eacute;ala rys.	data 06.2017	nr rys.	E-08